
Technické parametry

Rozměry, konstrukce a vlastnosti na jednom místě.

VINYLOVÉ PODLAHY

Podlahy CLICK

Zámková pokládka bez lepidla



Ukázka pokládky CLICK

Celková tloušťka	5 mm
Nášlapná vrstva	0,5 mm
Rozměr lamely	1 220 × 183 mm
Balení	12 ks / 2,68 m²
Třída zátěže	33
Podložka	IXPE / 1 mm
Zvuková izolace	6 dB
Tepelný odpor	0,135 m²·K/W
Hořlavost	B1
Odolnost proti skluzu (za sucha)	DS / EN 13893
Nízké emise VOC	TVOC ≤ 0,5 mg/m³ (CDPH)

VINYLOVÉ PODLAHY

Podlahy LVT Dry Back

Lepené vinylové podlahy



Ukázka pokládky LVT Dry Back

Tloušťka	2,0 mm
Nášlapná vrstva	0,3 mm
Rozměr / kus	177,8 × 1 219,2 mm
Balení	24 ks / 5,2 m²
Povrch	Hluboký reliéf
Instalace	Montážní lepidlo
Požadavek na podklad	Precizně vyrovnaný a hladký
Nízké emise VOC	TVOC ≤ 0,5 mg/m³ (CDPH)

AKUSTICKÉ STĚNY

Akustické panely

Bergamo / Neapol / Palermo



Detail panelu Bergamo

Materiál	MDF
Rozměr panelu	600 × 2 400 mm
Tloušťka	21 mm
Zvuková pohltivost (NRC)	0,8
Hořlavost / EN 13501	Třída B
Hořlavost / ASTM E84	Třída A
Instalace	Vruty nebo lepidlo

GAGN s.r.o.
obchod@gagn.cz
+420 608 477 697
www.gagn.cz

VZORKOVÉ PRODEJNY
Činěves 34, 289 01 Dymokury
Blízko Poděbrad
Hranická 1413, 751 31 Lipník nad Bečvou
20 minut od Olomouce

CENTRÁLNÍ SKLAD
U24 Semtín, UMA
533 53 Pardubice