



Technický list

PANDOMO Deco Primer

Pigmentovaná bílá penetrace pod PANDOMO Clay

- ' zlepšuje přídržnost
- ' usnadňuje aplikaci
- ' dobrá krycí schopnost
- ' k přímému použití



Oblast použití:

Interiér. Stěny a stropy.

Dobře kryjící penetrace a kontaktní můstek pro následné dekorativní techniky s přírodní designovou stěrkou PANDOMO Clay na bázi hlíny a vápna na podklady jako minerální omítky, sádkokarton, latexové a akrylátové barvy apod.

Druh:

Bílá disperze syntetické pryskyřice bez rozpouštědel, která po zaschnutí výrazně brání pronikání vody.

Zpracování:

Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a nosný.

Před použitím promíchejte. PANDOMO Deco Primer je k přímému použití a nanáší se neředěný v jedné vrstvě rovnoměrně válečkem nebo štětcem. Doba schnutí je přibližně 1 až 2 hodiny při teplotě +20 °C v závislosti na savosti podkladu. Nižší teploty prodlužují a vyšší teploty zkracují dobu schnutí.

Otevřené balení znovu pevně uzavřete a zbývající množství spotřebujte do několika dnů. Nádoby a nástroje lze ihned po použití vyčistit vodou.

Upozornění:

PANDOMO Deco Primer zpracováváte při teplotách nad +5 °C. V případě pochybností proveďte zkoušku.

Poznámka:

Dbejte pokynů v našich bezpečnostních listech.

Pouze pro profesionální použití!

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

Spotřeba materiálu cca

Spotřeba 200 g/m²





Technický list

PANDOMO Deco Primer

Pigmentovaná bílá penetrace pro PANDOMO Clay

Detaily produktu

Označení dle GHS/CLP	viz bezpečnostní list
----------------------	-----------------------

Označení dle ADR	viz bezpečnostní list
------------------	-----------------------

EMICODE	EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS
---------	------------------------------------

Balení	kbelík 5 kg netto
--------	-------------------

Skladování	v originálním balení v suchu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem
------------	---
